

SANWA初のプログラマブルサーボ誕生!

NEW
MODEL

SSL CODE-AUX SUPERCHORIZED LINK
SINAWA SUPER RESPONSE SSR Brushles



転載禁止

ロープロファイル サーボ

PGS-LH



転載禁止

ハイトルク サーボ

PGS-XB



転載禁止

ハイスピード サーボ

PGS-XR

驚異的なレスポンスを実現した完全新設計サーボ

完全新設計により、制御方式を一新することで、操作に対するレスポンス、外的要因に対するレスポンスの大幅アップを達成し、SSR接続時に世界最速レスポンスを実現。

SSLとテレメリーに対応したSANWA初のサーボで、CODE10に対応する送信機からワイヤレスで各パラメーターをリアルタイムに設定変更。PGS SETTING GEARを使用することで機能が拡張されることと、各パラメーターの内部設定値を設定と保存、ファームウェアのアップデートが可能になります。

各パラメーター：ストレッチャー、ブースト、デッドバンド、MV-MID、MV-END、ブレーキ

拡張機能：MV-HOLD、駆動周波数、マックスパワー、各種テレメリー

MV-MID：操作中間域のトルク量の調整 MV-END：操作後半域のトルク量の調整 MV-HOLD：最大パワーの調整

サーボ内部の温度、電流、電圧、ボリューム位置データを送信機へテレメリー通信が可能なので、サーボの状況を随時チェックする事ができます。

PGS SETTING GEAR



転載禁止

PGS SETTING GEAR

製品コード：107A90591A

定価：¥4,600 (税抜)

JAN CODE：4944683032995

micro SDHCカード (4GB)

製品コード：107A90581A

定価：¥2,000 (税抜)

JAN CODE：4944683032810

PGS-LH

- SSL対応 ●SSR対応
- 新設計フルアルミケース装備
- ロープロファイルサーボ
- ハイスピードサーボ
- フルメタルギア仕様 (強化タイプ)
- PGS SETTING GEAR対応
- 電圧：4.8~7.4V
- 速度：0.09sec/60° (7.4V)
0.11sec/60° (6.0V)
- トルク：15.6kg・cm (7.4V)、12.8kg・cm (6.0V)
- 寸法：40.2×20.5×26.0mm ■重量：53.0g
- 製品コード：107A54471A
- JAN CODE：4944683033008
- 定価：¥25,000 (税抜)

PGS-XB

- SSL対応 ●SSR対応
- 新設計フルアルミケース装備
- ハイトルクサーボ
- フルメタルギア仕様 (強化タイプ)
- ケースビス6本仕様
- PGS SETTING GEAR対応
- 電圧：4.8~7.4V
- 速度：0.11sec/60° (7.4V)
0.14sec/60° (6.0V)
- トルク：21.1kg・cm (7.4V)、17.9kg・cm (6.0V)
- 寸法：40.5×20.5×38.7mm ■重量：72.0g
- 製品コード：107A54461A
- JAN CODE：4944683033022
- 定価：¥26,000 (税抜)

PGS-XR

- SSL対応 ●SSR対応
- 新設計フルアルミケース装備
- ハイスピードサーボ
- フルメタルギア仕様 (強化タイプ)
- ケースビス6本仕様
- PGS SETTING GEAR対応
- 電圧：4.8~7.4V
- 速度：0.09sec/60° (7.4V)
0.11sec/60° (6.0V)
- トルク：17.3kg・cm (7.4V)、14.0kg・cm (6.0V)
- 寸法：40.5×20.5×38.7mm ■重量：72.0g
- 製品コード：107A54461A
- JAN CODE：4944683033022
- 定価：¥26,000 (税抜)

三和電子機器株式会社
ラジコン事業部 国内営業課